

Lokálna monobloková prenosná klimatizácia DC Inverter s integrovaným Wi-Fi 04 Prenosná klimatizácia DC Inverter s jednou hadicou a integrovaným Wi-Fi



NOVINKA



Inverterový kompresor s dvojitým valcom, optimalizuje spotrebu aj hlučnosť

Inverterový kompresor s dvojitým valcom, optimalizuje spotrebu aj hlučnosť




Ovládací panel so soft-touch tlačidlami, dvojitý LCD displej, motorizovaná lamela

Ovládací panel so soft-touch tlačidlami, dvojitý LCD displej, motorizovaná lamela



Široký výfuk vzduchu a vysoký prietok; veľmi nízka hlučnosť vďaka DC axiálnemu ventilátoru

Široký prúd vzduchu a vysoká kapacita; veľmi nízka hlučnosť vďaka DC axiálnemu ventilátoru



Rozmery
Rozmery

ARGO MILO INVERTER SUPERSILENT

398400045



XX ks/ pcs x paleta

Prvá prenosná klimatizácia DC Inverter – ARGO MILO INVERTER SUPERSILENT – prispôsobuje výkon skutočným potrebám a prináša optimálny, stabilný a tichý komfort. Použitie axiálneho ventilátora s vysokým prietokom vzduchu pri nízkej frekvencii pomáha znížiť vnímanú hlučnosť a zároveň zlepšuje prúdenie vzduchu v miestnosti. Minimalistický dizajn, strieborný pásik s LCD displejom, moderný štýl. Plná výbava, tepelné čerpadlo, Wi-Fi.

Prvá prenosná klimatizácia DC Inverter, ARGO MILO INVERTER SUPERSILENT, prispôsobuje svoj výkon aktuálnym potrebám a zabezpečuje optimálny, stály a tichý komfort. Axiálny ventilátor s vysokým prietokom vzduchu a nízkou frekvenciou pomáha znížovať vnímanú hlučnosť a optimalizuje prúdenie vzduchu v miestnosti. Minimalistický dizajn, strieborný pásik s LCD displejom, súčasný štýl. Plná výbava, tepelné čerpadlo, Wi-Fi.



INVERTER, PRE ÚSPORNÝ A TICHÝ KOMFORT

- » Dvojvalcový inverterový kompresor optimalizuje spotrebu aj hlučnosť
- » Vysoký prietok vzduchu pri nízkych frekvenciách vďaka mimoriadne tichému axiálnemu ventilátoru
- » Dvojité izolácia kompresora, uzavretého vo vlastnom kryte
- » Moderný dizajn, matná povrchová úprava, strieborný pásik s podsvieteným LCD displejom
- » Motoricky ovládaná horná lamela s automatickým kývaním alebo pevnou polohou
- » Ovládací panel soft-touch, podsvietený LCD dial'kový ovládač, Wi-Fi
- » Funkcia „Sleep“: maximálne pohodlie počas spánku
- » Funkcia „Memory“: automatický reštart po výpadku napájania s poslednými nastaveniami
- » Funkcia „Autodiagnostika“: zjednodušená údržba
- » Umývateľný vzduchový filter, ľahko vyberateľný
- » Automatické odparovanie kondenzátu pri chladení
- » Možnosť nepretržitého odvodu kondenzátu pri odvlhčovaní
- » Maximálna mobilita vďaka viacsmerným kolieskam a bočným rukovätiam
- » Flexibilná hadica, okenný adaptér a súprava na pevnú montáž do skla sú súčasťou balenia

INVERTER, PRE ÚSPORNÝ A TICHÝ KOMFORT

- » Dvojvalcový inverterový kompresor optimalizuje spotrebu aj hlučnosť
- » Vysoký prietok vzduchu pri nízkych frekvenciách vďaka mimoriadne tichému axiálnemu ventilátoru
- » Dvojité izolácia kompresora, uzavretého v jeho kryte
- » Moderný dizajn, matná povrchová úprava, strieborný pásik s podsvieteným LCD displejom
- » Motoricky ovládaná horná lamela s automatickým kývaním alebo pevnou polohou
- » Ovládací panel soft-touch, podsvietený LCD dial'kový ovládač, Wi-Fi
- » Funkcia „Sleep“: pohodlie počas noci
- » Funkcia „Memory“: automatický reštart po výpadku napájania so zachovaním posledných nastavení
- » Funkcia „Autodiagnostika“ zobrazuje chyby na displeji a uľahčuje údržbu
- » Umývateľný vzduchový filter, jednoduché vybratie
- » Automatické odparovanie kondenzátu v režime chladenia
- » Možnosť nepretržitého odvodu kondenzátu v režime odvlhčovania
- » Maximálna prenosnosť vďaka praktickým viacsmerným kolieskam a integrovaným bočným rukovätiam
- » Odvodová hadica, okenný adaptér a súprava na pevnú inštaláciu do okna sú súčasťou balenia

EAN 8013557700448

MODEL/MODEL		ARGO MILO INVERTER SUPERSILENT	
		Chladienie / Cooling	Kúrenie / Heating
Max. chladiaci výkon (35 °C; 80% r. v.) / Max. Cooling capacity (35 °C; 80% R.H.)	BTU/h	15.000	11.500
Max. vykurovací výkon / Max. Heating capacity			
Menovitý chladiaci výkon (35 °C/24 °C) / Menovitý chladiaci výkon (35 °C/24 °C)	kW	4,10	3,37
Menovitý vykurovací výkon (20 °C/12 °C) / Menovitý vykurovací výkon (20 °C/12 °C)			
Trieda energetickej účinnosti / Energy efficiency class		A	A+
EER / Menovitý EER	kW/kW	2,6	2,7
Max. prietok vzduchu (a.) / Max Air flowrate (h.)	m ³ /h	300-350-400	
Odvlhčovanie / Dehumidification	l/24h	36	
Rýchlosti ventilátora / Fan speeds	č.	3+2	
Hladina akustického tlaku (a.) / Sound pressure (h.)	dB(A)	≤ 45	
Akustický výkon (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	≤ 65	
Napájanie / Power supply	V/F/Hz	220-240~ / 1/50	
Menovitý príkon / Rated Power input	kW	1,57	1,25
Hodinová spotreba elektriny / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,6	1,3
Spotreba v režime vypnutého termostatu / Thermostat-off mode power consumption	W	ND/NA	
Spotreba energie v pohotovostnom režime / Standby mode power consumption	W	≤ 2	
Typ chladiva / Refrigerant type		R290	
GWP chladiva / Refrigerant GWP	kg CO ₂ ekv.	0,02	
Náplň chladiva / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ ekv.	0,200/0,000004	
Priemer flexibilnej hadice (vnútorný-vonkajší) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	150	
Dĺžka flexibilnej hadice / Flexible exhaust tube (extended length)	m	1,5	
Čistá hmotnosť / Net weight	kg	30	
Rozmery (V./Š./H.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	694/423/348	

* PREDBEŽNÉ údaje vyhlásené v súlade s nariadením EÚ č. 206/2012 o požiadavkách ekodizajnu pre klimatizácie a ventilátory a s nariadením EÚ č. 626/2011 o energetickom označovaní klimatizácií.

* PREDBEŽNÉ údaje vyhlásené v súlade s nariadením EÚ č. 206/2012, pokiaľ ide o požiadavky ekodizajnu pre klimatizácie a komfortné ventilátory, a s nariadením EÚ č. 626/2011 týkajúcim sa energetického označovania klimatizácií.