

NEW




s LED dotykovým ovládacím panelom a LED displejom



Nastaviteľné vertikálne vzduchové žalúzie



Praktické bočné rukoväte



Rozmery

ARGO LARI ART

398400038



12 pz/ks x paleta

Elegantné a vycibrené, vďaka svojmu modernému dizajnu a matnému povrchu, ARGO LARI ART vám poskytne pohodlie s jemným dotykom... Je ideálny do akéhokoľvek prostredia, ideálny pre malé priestory.



JEMNÉ DOTYKOVÉ OVLÁDANIE, PREPRACOVANÝ DIZAJN

- > Minimalistický dizajn, jemný povrch, matná, čistá biela
- > Digitálny ovládací panel
- > Mäkké tlačidlá a LED displej " > užívateľsky prívetivý" diaľkový ovládač
- > Digitálny časovač ON/OFF 24h
- > Funkcia: Chladenie, vetranie a odvlhčovanie
- > Funkcia "Spánok": pohodlie spánku
- > Funkcia "Pamäť": automatické reštartovanie po výpadku napájania, pričom sa zachovávajú posledné nastavenia
- > Funkcia "Samodiagnostika": zobrazuje chyby na displeji, zjednodušuje údržbu
- > Funkcia "Child Lock" > 2-stupňový ventilátor
- > Umývateľný vzduchový filter, ľahko sa vyberá
- > Automatické odparovanie kondenzátu v režime klimatizácie
- > Kontinuálny odtok kondenzátu je možný v režime odvlhčovania
- > Maximálna prenosnosť vďaka viacsmerným kolesám a praktickým bočným rukovätiam
- > Príslušenstvo k inštalácii okien a stavebnica okien ako štandard

EAN 8013557700370

MODEL/MODEL		ARGO LARI ART
		Freddo/Chladenie
Maximálna chladiaca kapacita (35 °C; 80 % RH) / Maximálna chladiaca kapacita (35 °C; 80 % RH)	BTU/h	8.000
Nominálna chladiaca kapacita (35°C/24°C)	kW	2,05
Trieda energetickej efektívnosti		A
EER / EER hodnotenie	kW/kW	2,63
Prúdenie vzduchu (b.-a.) / Prúdenie vzduchu (favo-h-)	m ³ /h	260-290 CZK
Odvlhčovanie / Odvlhčovanie	L/24H	19,2
Rýchlosť ventilátora / Rýchlosť ventilátora	Nie.	2
Akustický tlak (b.-a.) / Akustický tlak (l.-v.)	dB(A)	50-54 hodín.
Zvukový výkon (h.)	dB(A)	65
Napájanie	V/F/Hz	220-240~/1/50
Menovitý výkon	kW	0,78
Hodinová spotreba elektriny	kWh/60 min	0,8
Pohotovostná spotreba energie	W	0,50
Typ chladiva / typ chladiva		R290
GWP chladivo / GWP chladivo	ekvivalent v kg CO ₂ .	3
Náplň chladiva	kg/tona ekvivalentu CO ₂ .	0,115/0,000345
Priemer rúry / Priemer flexibilného výfukového potrubia	Millimeter	150
Lunghezza tubo flessibile / flexibilná výfuková rúra (predĺžená dĺžka)	m	1,5
Peso čistá / Čistá hmotnosť	Kg	20
Rozmery (H/W/Pro) / Čisté rozmery (h/w/d)	Millimeter	698/315/310

* PREDBEŽNÉ údaje deklarované v súlade s nariadením EÚ č. 206/2012 o požiadavkách na ekodizajn klimatizačných jednotiek a ventilátorov a nariadením EÚ č. 626/2011 o energetickom označovaní klimatizačných jednotiek.