

Meteorologická stanice GARNI 530 Line

EAN: 8592733021602

Výrobce: GARNI technology



Meteorologická stanice se špičkovým inverzním barevným VA displejem s časem řízeným rádiovým signálem DCF-77, 2 budíky, měřením vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti, a barometrického tlaku, bezdrátovým čidlem pro měření vnější teploty a relativní vlhkosti

- hlavní jednotka má VA displej o rozměrech 126 x 82 mm, který disponuje vysokým kontrastem s černým pozadím
- 2 stupně jasu, možnost vypnutí osvětlení, možnost stálého osvětlení displeje
- velikost číslic na displeji – čas 14 mm, datum 8 mm, barometrický tlak 4,5 mm, zkratka názvu dne 7 mm, vnitřní a vnější teplota 20 mm, vnitřní a vnější relativní vlhkost 14,5 mm
- čas a datum řízené rádiovým signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení ikona příjmu signálu DCF-77
- zkratky názvu dne v CZ, SK, DE, EN, NL, PL a HU jazycích
- 12, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- možnost nastavení časového pásma od -12 do +12 hodin
- 2 budíky s možností nastavení buzení ve všední dny, v sobotu a neděli, nebo každý den funkce opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách
- budicí signál - 10 sekund 1 pípnutí za sekundu, 10 sekund 2 pípnutí za sekundu, 10 sekund 4 pípnutí za sekundu a poté stále 8 pípnutí za sekundu

IČ: 06339115
DIČ (VAT): CZ06339115
Č. Ú. 19-6366480237/0100
IBAN: CZ2301000000196366480237

www.garnitechnology.com
www.garni-meteo.cz
info@garni-meteo.cz
+420 555 333 561

GARNI technology a.s.
Suchardova 1687/1, Ostrava 702 00
Czech Republic
Europe

- 6 ikon předpovědi počasí založené na sledování změn barometrického tlaku (slunečno, polojasno, oblačno, déšť, bouřky, sněžení) možnost nastavení výchozí ikony předpovědi počasí
- paměť na maximální a minimální naměřené hodnoty teploty a rel. vlhkosti
- měření barometrického tlaku s možností nastavení jeho hodnoty (hPa/mb, inHg, mmHg)
- měření vnější a vnitřní relativní vlhkosti (%)
- měření vnější a vnitřní teploty (°C, nebo °F)
- šipky tendence vývoje barometrického tlaku, vnitřní a vnější teploty a rel. vlhkosti
- možnost nastavení alarmu horní a dolní meze vnitřní a venkovní teploty (akustickým signálem a blikáním příslušné hodnoty)
- možnost připojení až 3 bezdrátových čidel [GARNI 052H](#) pro měření teploty a relativní vlhkosti na různých místech
- funkce automatického přepínání kanálů
- indikace vnitřního komfortu
- bezdrátový přenos hodnot vnější teploty a relativní vlhkosti na frekvenci 433 MHz
- ikona příjmu signálu bezdrátového čidla
- ikony slabých baterií
- napájení síťovým adaptérem, délka kabelu síťového adaptéru 1,80 m
- záložní baterie pro uchování času, data a spojení s bezdrátovými čidly při výpadku síťového napájení
- možnost zavěšení, nebo postavení hlavní jednotky a bezdrátového čidla
- bezdrátové čidlo GARNI 052H s displejem je součástí balení
- barva hlavní jednotky černá



Bezdrátové čidlo GARNI 052H

- vlhkosti odolné
- displej o rozměrech 25 x 12 mm
- velikost číslic na displeji: teplota 7 mm a relativní vlhkost 6 mm měření teploty a relativní vlhkosti
- 3 kanály
- krytí IP54 (chráněno proti vniknutí prachu částečně a proti stříkající vodě)
- maximální RF výkon 10 dBm (10 mW)
- možnost postavení, nebo zavěšení
- barva bílá

Obsah balení:

1 x hlavní jednotka GARNI 530 Line
 1 x bezdrátové čidlo GARNI 052H
 síťový adaptér
 záložní baterie typ CR2032
 český, slovenský, německý, anglický, polský, maďarský a nizozemský návod

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance	-10°C až +50°C ±1°C (0 až +50°C ±1°C, -10°C až -0,1°C ±2°C)
Rozlišení vnitřní teploty	0,1°C
Rozsah měření vnější teploty / tolerance	-40°C až +60°C ±1°C
Rozlišení vnější teploty	0,1°C
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance	1% až 99% (30% až 80% ±5%, 1% až 29% a 81% až 99% ±7%)
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti	1%
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance	1% až 99% (40% do 80% ±5%)
Rozlišení vnější rel. vlhkosti	1%
Rozsah měření bar. tlaku / tolerance	850 až 1050 hPa ±5 hPa
Rozlišení měření bar. tlaku	1 hPa
Čas východu a západu Slunce	ne
Graf	ne
Fáze Měsíce	ne
Princip předpovědi počasí	na základě změn bar. tlaku
Nastavení nadmořské výšky	ne
Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního	ano / možnost nastavení
Počet ikon předpovědi počasí	6 (slunečno, polojasno, oblačno, déšť, bouřky, sněžení)
Dosah signálu bezdrátového čidla	až 60 m v otevřeném prostoru
Interval přenosu dat	114 s (kanál č.1), 134 s (kanál č.2), 158 s (kanál č.3)
Frekvence přenosu bezdrátových čidel	433 MHz

Počet kanálů	3
Paměť na max a min naměřené hodnoty	ano
Alarm horní a dolní meze teplot	ano, vnější a vnitřní, nastavitelné pro každý kanál zvlášť
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti	ne
Indikace námrazy	ano, blikající ikonou na displeji při teplotě naměřené bezdrátovým čidlem v rozmezí +2,9°C až 0°C
Indikace možnosti bouřek	ano, ikonou předpovědi počasí
Index tepelné pohody	indikace vnitřního komfortu
Datum	ano, řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
Čas	ano, řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
Formát času	12/24 hodin
Budík	ano, 2 budíky s možností nastavení buzení každý den, pouze v pracovní dny a pouze v sobotu a neděli
Opakované buzení (Snooze)	ano, po 5 minutách
Časová zóna	ano, od -12 do +12 hodin
Rozměry displeje hlavní jednotky	126 x 82 mm, inverzní barevný VA displej
Velikost číslic - hlavní jednotka	čas 14 mm, datum 8 mm, barometrický tlak 4,5 mm, zkratka názvu dne 7 mm, vnitřní a vnější teplota 20 mm, vnitřní a vnější relativní vlhkost 14,5 mm
Osvětlení displeje hlavní jednotky	ano, 2 stupně, možnost vypnutí
Displej bezdrátového čidla	ano
Rozměry displeje bezdrátového čidla	25 x 12 mm
Velikost číslic - bezdrátové čidlo	teplota 7 mm a relativní vlhkost 6 mm
Napájení	hl. jednotka síťový adaptér 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A / 5 V, 1,2 A, 6W 1 ks záložní baterie typ CR2032 (knoflíková, je součástí balení) bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AA, 1,5V (tužkové, nejsou součástí dodávky)
Celkové rozměry	hl. jednotka 159 x 117 x 19 mm bezdr. čidlo 42 x 110 x 22 mm
Hmotnost	hl. jednotka 221 g (se záložní baterií) bezdr. čidlo 48 g (bez baterií)

Barva	hl. jednotka černá bezdr. čidlo bílé
Možnost postavení / zavěšení	hl. jednotka ano / ano bezdr. čidlo ano / ano

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Hmotnost celkem (kg)	0.474
Hmotnost výrobku (kg)	0.334
Hmotnost obalu (kg)	0.066
Rozměry obalu (cm)	23.5 x 13.5 x 5.0
Hmotnost kartonu (kg)	10.200
Rozměry kartonu (cm)	49.0 x 28.0 x 29.5
Počet ks/karton	20
Návod	CZ, SK, EN, DE, NL, PL, HU