

Digitální budík s projekcí času a vnitřní teploty WT 519

EAN: 4029665005195

Výrobce: TechnoLine



POPIS

Digitální budík s projekcí času a vnitřní teploty se speciální funkcí zapnutí projekce na 30 minut při napájení pouze bateriemi bez použití síťového adaptéru

- displej s rozměry 61 x 29 mm
- velikost číslic času 14 mm, data 7,5 mm, teplota 7,5 mm
- čas řízený signálem DCF-77
- ikona příjmu signálu DCF-77
- 12ti, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- budík s funkcí opakovaného buzení (Snooze)
- zobrazení aktuálního data
- barva projekce času a teploty červená
- možnost stálé projekce při napájení síťovým adaptérem
- možnost zapnutí projekce při napájení bateriemi na 30 minut
- možnost krátkodobého osvětlení displeje (žlutooranžové)
- možnost otočení projektovaného obrazu o 180°
- možnost sklopení tubusu projektoru o 90° dopředu a o 90° dozadu

IČ: 06339115
DIČ (VAT): CZ06339115
Č. Ú. 19-6366480237/0100
IBAN: CZ2301000000196366480237

www.garnitechnology.com
www.garni-meteo.cz
info@garni-meteo.cz
+420 555 333 561

GARNI technology a.s.
Suchardova 1687/1, Ostrava 702 00
Czech Republic
Europe

- napájení na baterie (nejsou součástí dodávky) i síťový adaptér (je součástí dodávky)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Čas	ano, řízený signálem DCF-77
Formát času	12/24 hodin
Časová zóna	ne
Datum	ano
Budík	ano
Opakované buzení (Snooze)	ano, po 4 minutách
Projektor	ano, projekce času a teploty, otočení o 180°, možnost ostření
Barva projekce	červená
Radiopřijímač	ne
Předpověď počasí	ne
Princip předpovědi počasí	-
Počet ikon předpovědi počasí	-
Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance	výrobce neuvádí, odzkoušeno od -5°C až +60°C ±1°C
Rozlišení vnitřní teploty	0,1 °C
Bezdrátové čidlo	ne
Rozsah měření vnější teploty / tolerance	-
Rozlišení vnější teploty	-
Indikace námrazy	ne
Dosah signálu bezdrátového čidla	-
Frekvence přenosu bezdrátových čidel	-
Počet kanálů	-
Délka vodiče teplotního čidla	-
Rozměry displeje hlavní jednotky	61 x 29 mm

Velikost číslic - hlavní jednotka	čas 14 mm, datum, zkratka názvu dne, teplota 7,5 mm
Osvětlení displeje hlavní jednotky	ano, žlutooranžové, krátkodobě na 4 s
Displej bezdrátového čidla	-
Rozměry displeje bezdrátového čidla	-
Velikost číslic - bezdrátové čidlo	-
Další funkce	možnost zapnutí projekce při napájení bateriemi na 30 minut
Napájení	síťový adaptér 230-240 V, 50Hz, 70 mA / 4,5 V, 200 mA (je součástí dodávky), 2 ks baterie typ AA 1,5 V (tužkové, nejsou součástí dodávky)
Celkové rozměry	129 x 92 x 34 mm
Hmotnost	166 g bez baterií
Barva	antracit
Možnost postavení / zavěšení	ano / ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Hmotnost celkem (kg)	0.418
Hmotnost výrobku (kg)	0.340
Hmotnost obalu (kg)	0.056
Rozměry obalu (cm)	12.8 x 9.2 x 3.4
Hmotnost kartonu (kg)	
Rozměry kartonu (cm)	46.5 x 29.5 x 25.0
Počet ks/karton	
Návod	DE, EN, FR, ES, NL, IT, CZ, PL