

Návod na použitie: Digitálno-analógový prevodník Mozos DAC01

Mozos DAC01 je vysoko kvalitný prevodník určený na transformáciu digitálneho audio signálu na analógový. Umožňuje prepojenie moderných zariadení s digitálnymi výstupmi (televízory, herné konzoly, DVD prehrávače) s klasickými analógovými zosilňovačmi alebo aktívnymi reproduktormi.

1. Bezpečnostné upozornenia

- Zariadenie napájajte výhradne pomocou dodaného USB kábla (5 V).
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.
- Pri pripájaní káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia vypnuté.

2. Konektory a ovládanie

- **Toslink (Optical):** Optický digitálny vstup.
- **Coaxial:** Koaxiálny digitálny vstup.
- **RCA (L/R):** Analógový výstup (červený/biely konektor) na pripojenie k zosilňovaču.
- **3,5 mm konektor:** Výstup pre slúchadlá alebo reproduktory.
- **DC 5 V:** Napájací vstup (Micro USB).

3. Postup inštalácie

1. Pripojte zdroj signálu (napr. TV) k prevodníku pomocou optického alebo koaxiálneho kábla.
2. Pripojte analógové káble (RCA alebo 3,5 mm jack) do výstupu prevodníka a druhý koniec do vášho audiosystému.
3. Pripojte napájací USB kábel do prevodníka a do USB portu (napr. v TV) alebo do sieťového adaptéra.
4. **Dôležité:** V nastaveniach zvuku zdrojového zariadenia (TV/konzola) nastavte formát digitálneho výstupu na **PCM** alebo **LPCM**. Zariadenie nepodporuje formát Dolby Digital (DTS).

4. Technické parametre

- **Vzorkovacia frekvencia:** až 192 kHz / 24 bit
- **Vstupy:** 1x Toslink (optický), 1x koaxiálny
- **Výstupy:** 2x RCA (L/R), 1x 3,5 mm stereo konektor
- **Napájanie:** 5 V (USB)

5. Obsah balenia

- Prevodník Mozos DAC01
- Napájací USB kábel
- Stručný návod na použitie