

Nabíječka autobaterií Absaar 0635676 Smart charger PRO 6.0 12/24V 6AAbsaar Smart Charger PRO 6.0.

Jedná se o inteligentní mikroprocesorem řízenou nabíječku pro 12V a 24V olověné, AGM a GEL akumulátory s automatickým udržovacím režimem.

Technické údaje

- Napětí akumulátoru: 12 V / 24 V
- Nabíjecí proud: až 6 A
- Vhodné pro akumulátory cca 5–120 Ah
- Udržovací nabíjení až cca 180 Ah
- Typy baterií: klasické olověné, AGM, GEL, bezúdržbové (ne lithium)

Postup nabíjení

1. Připojení k baterii

1. Vypněte zapalování vozidla.
2. Připojte **červenou svorku na kladný pól (+)** baterie.
3. Připojte **černou svorku na záporný pól (-)** baterie.
4. Teprve potom zapojte nabíječku do zásuvky 230 V.

2. Volba režimu

Tlačítkem **MODE** zvolte správný režim:

- **12V STD** – běžné olověné a GEL baterie 12 V
- **12V AGM** – AGM baterie 12 V
- **24V STD** – běžné olověné a GEL baterie 24 V

Po zvolení režimu začne nabíjení automaticky během několika sekund.

3. Sledování nabíjení

Na LCD displeji se zobrazuje:

- aktuální napětí baterie,
- průběh nabíjení,
- případné chybové stavy (obrácená polarita, špatné připojení, vadná baterie).

4. Po dokončení

Po plném nabití se nabíječka automaticky přepne do **udržovacího (float) režimu**, takže může zůstat připojená delší dobu bez rizika přebíjení baterie. To je vhodné například pro:

- motocykly,
- karavany,
- lodě,
- sezónně používaná vozidla.

Bezpečnostní upozornění

- Nenabíjejte poškozené nebo zamrzlé baterie.
- Zajistěte dobré větrání prostoru.
- Chraňte oči a ruce před kontaktem s elektrolytem.
- Při chybně připojených svorkách nabíječka upozorní na obrácenou polaritu.

Rychlé odpojení po nabití

1. Vytáhněte nabíječku ze zásuvky 230 V.
2. Odpojte černou svorku (-).
3. Odpojte červenou svorku (+).