

04

Mobilná klimatizácia s integrovaným WiFi



NOV




Ovládací panel
LED dotykový ovládací
panel s LED displejom



Nastaviteľné vertikálne
vzduchové žalúzie



Praktické bočné rukoväte



Rozmery

ARGO ISIDE ART WF

398400039



12 pz/ks x paleta

Prepracovaný a elegantný, ARGO ISIDE ART WF poskytuje pohodlie s ľahkosťou na dotyk a je "inteligentný", ľahko ovládateľný aj na diaľku vďaka integrovanému Wi-Fi, pre maximálne pohodlie za každých okolností. Ideálne do akéhokoľvek interiéru.



INTELIGENTNÝ, VYCIŠTENÝ DIZAJN

- > Minimalistický dizajn, jemný povrch, matná, čistá biela
- > Digitálny ovládací panel
- > Dotykové klávesy a LED displej
- > Vstavaná Wifi na diaľkové ovládanie funkcií
- > "Užívateľsky prívetivý" diaľkovo > ovládaný 24-hodinový digitálny časovač ON/OFF
- > Funkcia: Chladenie, vetranie a odvlhčovanie
- > Funkcia "Spánok": pohodlie spánku
- > Funkcia "Pamät": automatické reštartovanie po výpadku napájania, pričom sa zachovávajú posledné nastavenia
- > Funkcia "Samodiagnostika": zobrazuje chyby na displeji, zjednodušuje údržbu
- > Funkcia "Child Lock" > 2-stupňový ventilátor
- > Umývateľný vzduchový filter, ľahko sa vyberá
- > Automatické odparovanie kondenzátu v režime klimatizácie
- > Kontinuálny odtok kondenzátu je možný v režime odvlhčovania
- > Maximálna prenosnosť vďaka viacsmerným kolesám a praktickým bočným rukovätiam
- > Príslušenstvo k inštalácii okien a stavebnica okien ako štandard

EAN 8013557700387

MODEL/MODEL	ARGO ISIDE ART WF	
		Freddo/Chladenie
Maximálna chladiaca kapacita (35 °C; 80 % RH) / Maximálna chladiaca kapacita (35 °C; 80 % RH)	BTU/h	10.000
Nominálna chladiaca kapacita (35°C/24°C)	kW	2,63
Trieda energetickej efektívnosti		A
EER / EER hodnotenie	kW/kW	2,60
Prúdenie vzduchu (b.-a.) / Prúdenie vzduchu (v.-v)	m ³ /h	Č. 290-330
Odvlhčovanie / Odvlhčovanie	L/24H	24
Rýchlosť ventilátora / Rýchlosť ventilátora	Nie.	2
Akustický tlak (b.-a.) / Akustický tlak (l.-v.)	dB(A)	50-55 hodín.
Zvukový výkon (h.)	dB(A)	65
Napájanie	V/F/Hz	220-240~/1/50
Menovitý výkon	kW	1,01
Hodinová spotreba elektriny	kWh/60 min	1,0
Pohotovostná spotreba energie	W	0,5
Typ chladiva / typ chladiva		R290
GWP chladivo / GWP chladivo	ekvivalent v kg CO ₂ .	3
Náplň chladiva	kg/tona ekvivalentu CO ₂ .	0,180/0,00054
Priemer rúry / Priemer flexibilného výfukového potrubia	Millimeter	150
Lunghezza tubo flessibile / flexibilná výfuková rúra (predĺžená dĺžka)	m	1,5
Peso čistá / čistá hmotnosť	Kg	22,5
Rozmery (H/W/Pro) / Čisté rozmery (h/w/d)	Millimeter	698/315/310

