

Úvod

Kondenzátorová sušička nebo sušička s tepelným čerpadlem při sušicím procesu odebírá prádlo vodu. Běžně je tato voda odčerpávána do kondenzátorového zásobníku. Tento zásobník se musí zpravidla po každém sušení vyprázdnit. Praktické je napojit sušičku na odtok vody, čímž se zbavíte neustálého vylévání kondenzátorového zásobníku. Každá značka má jiné možnosti připojení. Níže popis instalace pro běžné modely.

ventil zabráňující zpětnému toku vody do sběrné nádoby



odtoková hadice
vnitřní průměr 8 mm/10 mm



nainstalované
připojení k sifonu



Standardní instalace

hadice ze sušičky



konec s průměrem 10 mm



konec s průměrem 8 mm



Výrobce: Miele

- Vytáhněte hadici ze zařízení.
- Připojte hadici ze zařízení na ventil a zajistěte hadicovou objímkou.
- Dále postupujte jako při standardní instalaci.



Výrobce: Whirlpool

- Vytáhněte hadici ze zařízení.
- Připojte hadici ze zařízení na ventil a zajistěte hadicovou objímkou.
- Dále postupujte jako při standardní instalaci.

**Výrobce: Zanussi**

- Vytáhněte hadici ze zařízení.
- Připojte hadici ze zařízení na ventil a zajistěte hadicovou objímkou.
- Dále postupujte jako při standardní instalaci.



Výrobce: Bosch, Siemens

- Vytáhněte hadici ze zařízení a upevněte ji na držák, který se nachází vedle.
- Hadici z připojovacího setu (bez ventilu) nasadte na volnou přípojku zařízení a zajistěte hadicovou objímkou.
- Dále postupujte jako při standardní instalaci.
- **Umístěte hadici do vysokého oblouku, protože v této verzi žádný ventil nezabrání zpětnému toku!**

**Výrobce: Samsung**

- Vytáhněte hadici ze zařízení a upevněte ji na držák, který se nachází vedle.
- Hadici z připojovacího setu (bez ventilu) nasadte na volnou přípojku zařízení a zajistěte hadicovou objímkou.
- Dále postupujte jako při standardní instalaci.
- **Umístěte hadici do vysokého oblouku, protože v této verzi žádný ventil nezabrání zpětnému toku!**

**Poznámky a vysvětlení:**

- Kvůli množství výrobců na trhu jsou možné i další různé možnosti instalace.
- Pokud je hadice pevně nainstalována na sušičce, můžete ji nožem odříznout a připojit k ní ventil a hadici.
- Ne vždy a všude máte k dispozici přípojku na sifon. V tom případě je možné pro odtékání vody umístit konec hadice do umyvadla nebo vany.
- Přiložený ventil umožňuje vodě téct v jednom směru. Zabraňuje, aby nebyla voda tlačena zpět ze sifonu. Proto, pokud je to možné, vždy použijte ventil. Případně umístěte hadici do vysokého oblouku, abyste zabránili zpětnému toku.
- V případě pochybností přenechejte instalaci na odborníka.

Úvod

Kondenzátorová sušička alebo sušička s tepelným čerpadlom pri sušiacom procese odoberá bielizni vodu. Bežne je táto voda odčerpávaná do kondenzátorového zásobníka. Tento zásobník sa musí spravidla po každom sušení vyprázdniť. Praktické je napojiť sušičku na odtok vody, čím sa zbavíte neustáleho vylievania kondenzátorového zásobníka. Každá značka ma rôzne možnosti pripojenia. Nižšie popis inštalácie pre bežné modely.



Štandardná inštalácia



Výrobca: Miele

- Vytiahnite hadicu zo zariadenia.
- Pripojte hadicu zo zariadenia na ventil a zaistite hadicovou objímkou.
- Ďalej postupujte ako pri štandardnej inštalácii.



Výrobca: Whirlpool

- Vytiahnite hadicu zo zariadenia.
- Pripojte hadicu zo zariadenia na ventil a zaistite hadicovou objímkou.
- Ďalej postupujte ako pri štandardnej inštalácii.

**Výrobca: Zanussi**

- Vytiahnite hadicu zo zariadenia.
- Pripojte hadicu zo zariadenia na ventil a zaistite hadicovou objímkou.
- Ďalej postupujte ako pri štandardnej inštalácii.



Výrobca: Bosch, Siemens

- Vytiahnite hadicu zo zariadenia a upevnite ju na držiak, ktorý sa nachádza vedľa.
- Hadicu z pripájacieho setu (bez ventilu) nasadíte na voľnú prípojku zariadenia a zaistíte hadicovou objímkou.
- Ďalej postupujte ako pri štandardnej inštalácii.
- **Umiestnite hadicu do vysokého oblúku, pretože v tejto verzii žiaden ventil nezabráni spätnému toku!**

**Výrobca: Samsung**

- Vytiahnite hadicu zo zariadenia a upevnite ju na držiak, ktorý sa nachádza vedľa.
- Hadicu z pripájacieho setu (bez ventilu) nasadíte na voľnú prípojku zariadenia a zaistíte hadicovou objímkou.
- Ďalej postupujte ako pri štandardnej inštalácii.
- **Umiestnite hadicu do vysokého oblúku, pretože v tejto verzii žiaden ventil nezabráni spätnému toku!**

**Poznámky a vysvetlenia:**

- Kvôli množstvu výrobcov sú možné ešte rôzne ďalšie možnosti inštalácie.
- Ak je hadica pevne nainštalovaná na sušičke, môžete ju nožom odrezať a pripojiť k nej ventil a hadicu.
- Nie všade máte k dispozícii prípojku na sifón. Vtedy je možné pre odtekanie vody koniec hadice umiestniť do umývadla alebo vane.
- Priložený ventil umožňuje vode tiecť v jednom smere. Zabraňuje, aby nebola voda tlačaná späť zo sifónu. Preto ak je to možné, vždy použite ventil. Prípadne umiestnite hadicu do vysokého oblúku, aby ste zabránili spätnému toku.
- V prípade pochybností prenechajte inštaláciu na odborníka.